

Wasserenthärtungsanlage aqua pura 1.20 – 1.100



Die Leichtigkeit von weichem Wasser mit einer Enthärtungsanlage der Grüter-Serie.

Mit einer Enthärtungsanlage aus der Grüter-Serie bereichern Sie sich und Ihr Gebäude mit einem Mehrwert im Wellness- und Genuss-Bereich. Durch die Enthärtungsanlage wird der Anteil an Kalkstein stark reduziert. In der Folge bedeutet dies, dass für die Erzeugung des Trinkwassers weniger Energie aufgewendet werden muss. Die wirtschaftliche Effizienz zeigt sich nicht nur bei der leichteren Reinigung der Armaturen, sondern auch beim Schutz der sanitären Anlagen.

Vorteile

- Werterhaltung der Immobilie
- Reduktion des Energiebedarfs
- Höhere Lebensdauer von Haushaltsgeräten
- Umwelt schonen und Ressourcen sparen
- Weiche Wäsche – schont die Haut und Haare
- Mehr Genuss beim Trinkwasser



Wasserenthärtungsanlage aqua pura 1.20 bis 1.100

Technische Daten	Gap 1.20	Gap 1.30	Gap 1.40	Gap 1.50	Gap 1.60	Gap 1.75	Gap 1.100
Anzahl Personen	4-5 Personen	7-8 Personen	8-10 Personen	10-12 Personen	12-14 Personen	13-15 Personen	ab 15 Personen
Regenerationskapazität m3/Regeneration	100	150	200	250	300	375	500
Nenndurchfluss m3/h	2.4	3.6	4	6.1	6.1	6.1	6.1
Salzverbrauch pro Regeneration in (Kg)	2	3	4	5	6	7.5	10
Regenerationsdauer (Minuten)	45	60	90	90	90	90	90
Solebehälter							
Fassungsvermögen (Liter)	100	100	145	145	145	200	200
Durchmesser (mm)	460	460	520	520	520	590	590
Höhe (mm)	880	880	950	950	950	1020	1020
Salzvorrat (Kg)	75	75	120	120	120	180	180
GFK-Druckflasche							
Durchmesser (mm)	215	268	268	268	315	335	366
Höhe (mm)	1097	1093	1321	1581	1444	1598	1874
Harzinhalt (Liter)	20	30	40	50	60	75	100
Steuerung							
Elektroanschluss	230/50/24V	230/50/24V	230/50/24V	230/50/24V	230/50/24V	230/50/24V	230/50/24V
Anschluss	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG



Filiale Sempach
Oberstadt 17
6204 Sempach
T 041 460 01 20

Filiale Hergiswil LU
Luegetalmatte 6
6133 Hergiswil LU
T 041 979 18 14

